

掘削機 KR 704-1RE

マスト165 - ロータリドライブKH 32 EZ

仕様

駆動用モータ

周波数	50 Hz
電圧	380-420 V
回転数	1470 rpm
出力	45 kW

油圧システム

油圧ポンプ	105 l/min (180 bars) 20 l/min
圧力	max. 260 bars
タンク容量	約 180 ㍓

走行モータ

走行力	max. 40 kN
走行速度	max. 1,35 km/h

クローラ

接地圧(仕様)	12,2 N/cm ²
両クローラ間隔	750 mm (拡張時 1250 mm)
クローラシュー幅	200 mm
タンブラ中心距離	1395 mm
クローラ長	1935 mm
地面との隙間	210 mm

ロータリヘッド (理論値)

型式	KH32 EZ
トルク	39.1kNm 7.9rpm
圧力	240bar
押込力	60 kN (250 bars)
引抜力	60 kN (250 bars)
押込速度	7,1 m/min (0,118 m/s)
引抜速度	7,1 m/min (0,118 m/s)
下降速度	28,3 m/min (0,47 m/s)
上昇速度	28,3 m/min (0,47 m/s)

マスト 165 (ギア2個付)

全長:	2405 mm
基本長さ	2285 mm
延長長さ	1470 mm

重量(運転時、ロータリドライブ付)

約6,8 t

輸送時寸法

全長	4100 mm
全幅	1250 mm
全高	2600 mm



KR 704-1E

KLEMM
Bohrtechnik

